

## TUBOMATIC H88 ES

Code: **TUBH88ES**

CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)  
RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD)



## TUBOMATIC H88 EL

Code: **TUBH88EL**

CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)  
RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD)



ALSO AVAILABLE WITH  
PORTABLE DIES HOLDER  
DISPONIBILE ANCHE CON  
DISPENSER PORTATILE



### MAIN FEATURES - CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Ideal for any type of fitting

Ideale per tutti i tipi di raccordi



ES3 touch-screen  
electronic control

Controllo elettronico  
touch-screen ES3

**H88 ES**



Back limit switch

Finecorsa posteriore

**H88 ES**



Electro-mechanical  
control

Controllo elettromeccanico

**H88 EL**



Warning LED

Led segnalazione anomalie

**H88 EL**



Vernier dial

Nonio di regolazione

**H88 EL**



Ideal for your workshop

Ideale per il workshop

TECHNICAL DATA - DATI TECNICI		
	H88 ES	H88 EL
CRIMPING FORCE FORZA DI PRESSATURA	135 TON	135 TON
6 SPIRALS 2 PIECES 6 SPIRALI 2 PEZZI	1"	1"
4 SP 2 PIECES 4 SP 2 PEZZI	1" 1/2*	1" 1/2*
4 SH 2 PIECES 4 SH 2 PEZZI	1" 1/4	1" 1/4
MAX Ø Ø MASSIMO	88 mm †	64 mm †
CRIMPING/HOUR PRESSATURE/ORA	680 ■	680 ■
DIE OPENING APERTURA MORSETTI	Ø + 48 mm	Ø + 48 mm
90° FITTINGS RACCORDI 90°	1" 1/4	1" 1/4
STANDARD VOLTAGE VOLTAGGIO STANDARD	375V-420V 50HZ 3PH	375V-420V 50HZ 3PH
MOTOR POWER POTENZA DEL MOTORE	4 Kw (5 Hp)	4 Kw (5 Hp)
DIMENSIONS LxWxH DIMENSIONI LxPxH	700x615x640 mm	700x675x640 mm
WEIGHT WITHOUT OIL PESO SENZA OLIO	175 Kg	173 Kg
OIL (NOT INCLUDED) OLIO (NON INCLUSO)	70 Lt.	70 Lt.
SETTABLE RE-OPENING TIME AFTER CRIMPING REGOLAZIONE RIAPERTURA DOPO PRESSATURA	-	■
SETTABLE CRIMPING TIME REGOLAZIONE TEMPO DI PRESSATURA	-	■

ACCESSORIES - ACCESSORI			
		H88 ES	H88 EL
PRESSURE CONTROL SYSTEM KIT KIT PRESSIONE		■	-
USB KIT USB KIT		■	-
QUALITY CHECK: PRESSURE AND DIAMETER COMBINED CONTROL CONTROLLO QUALITÀ: CONTROLLO DIAMETRO E PRESSIONE COMBINATO		■	-
MULTISTEP CRIMPING DIAMETERS DIAMETRI DI PRESSATURA MULTISTEP		■	-
DISPENSER + PATENTED QUICK CHANGE TOOL DISPENSER + CAMBIO RAPIDO BREVETTATO		■	■
ELECTRIC PEDAL PEDALE ELETTRICO			
BASE BASE		■	■
BACK MIRROR SPECCHIO		■	■

Diameter (mm) Diametro (mm) ▶	10	12	14	16	19	22	25	29	34	38	42	46
<b>H88 ES</b>	DIES LENGTH (mm) / LUNGHEZZA MORSETTO											
<b>H88 EL</b>	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	85

■ THEORETICAL WITH 1/2" Δ Ø 6 MM HOSE - † WITH SPECIAL DIES Ø 54 MM UPON REQUEST - ● WITH SPECIAL DIES

■ TEORICO CON TUBO 1/2" Δ Ø 6 MM - † CON MORSETTO SPECIALE Ø 54 MM SU RICHIESTA - ● CON MORSETTO SPECIALE

ALL CAPACITIES INDICATED DEPEND ON THE KIND OF FITTING USED - TUTTE LE CAPACITÀ INDICATE DIPENDONO DAL TIPO DI RACCORDO UTILIZZATO

Product specifications could be modified without prior notice.  
Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso.